

# Utbytesinsats AN-koppel



## Användningsområden

Utbytesinsats AN-koppel ersätter insatsen i radiatorkoppel mellan 1984-92 av MMA's fabrikat. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



## Kännetecken

Reglerdelens utformning märkt med MMA, anslutningen mot radiatoren har gänga eller banjoanslutning. Termostaten är en MMA NT rökfärgad eller grå. Insatsens gänga M22x1,0. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

## Teknisk data

### Tryckklass

PN10

### Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

### Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

### Max vattentemperatur

100° C

### Min vattentemperatur

0° C


### Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål


### Vikt

0,052 g

## Gammalt utförande



## Nytt utförande



## Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 67	4080101	AN-koppel	Utbytesinsats AN-koppel

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se