

Utbytesinsats MMA/Honeywell E35, ER 10



Användningsområden

Utbytesinsats NTMS ersätter insatsen i på ettrörsventiler av MMA/Honeywells fabrikat E35 och ER10.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Kännetecken

E35 ventilens utformning med en svärisk delad anslutning mot radiatorn returen går i 45° vinkel. ER10 ventilen är märkt med ett E eller en pil, termostaten är i grå plast och päronformad märkt Minor, TF, Stato eller Honeywell. Insatsens gänga M22x1,0.

OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Rekommenderat differenstryck

5-10 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0° C

Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vikt

56 g

Gammalt utförande



Nytt utförande



Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 52 08	4080902	NTMS	Utbytesinsats E35 och ER10 MMA/Honeywell

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se