

Utbytesinsats RN 10



Användningsområden

Utbytesinsats RN 10 används på radiatorventiler mellan 1984-92 av MMA's fabrikat.

Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.



Beskrivning

Ventilen kännetecknas med att MMA samt RN10 är märkt på ventilen. Termostaten är en MMA NT rökfärgad eller grå. Insatsens gänga M22x1,0. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.



Teknisk data

Tryckklass

PN10

Max differenstryck (stängningstryck)

150 kPa

Max vattentemperatur

100° C

Min vattentemperatur

0°C

Material

Mässing, EPDM-gummi, rostfritt stål

Vikt

0,052 g

Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 51 97	4099201	RN10	Utbytesinsats RN10

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel.

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se